

Ventouses oblongues

Références	Long x Larg	Hauteur totale	Hauteur (h)**	Poids soulevé*	Insert
60099	50 x 20	46	21	2.45	Mâle M10*
60088	65 x 30	52	28	3.45	Mâle M10*
60115	70 x 20	46	21		Mâle M10
60116	100 x 40	55	30	7.95	Mâle M10*
60420	130 x 40	32	18		Mâle M10
60173	140 x 45	32	18	13.5	Mâle M10



* peuvent être fournies en femelle 1/4 gaz et mâle 3/8 gaz

** avec insert mâle 3/8 gaz, ajouter 5mm à la côte h

Références	Long x Larg	Hauteur	Poids soulevé*	Insert
60692/72x28/NIT/M38/LAI	72 x 28	29	5.5	mâle 3/8 gaz
60693/76x36/NIT/M38/LAI	76 x 36	31	7	mâle 3/8 gaz
60694/100x50/NIT/M38/LAI	100 x 50	31	12.5	mâle 3/8 gaz
60687/125x60/NIT/M38/LAI	125 x 60	34	19	mâle 3/8 gaz



Références	Long x Larg	Hauteur	Poids soulevé *	Insert
60482/50x25/NIT/M38LAI	50 x 25	31	2	mâle 3/8 gaz
60482/70x30/NIT/M38LAI	70 x 30	31	4.75	mâle 3/8 gaz
60482/100x40/NIT/M38LAI	100 x 40	31	8.5	mâle 3/8 gaz



Références	Long x Larg	Hauteur	Poids soulevé *	Insert
60425/50x30/NIT/F14LAI 60425/50x30/NIT/M10	50 x 25	55	3.25	fem 1/4 gaz ou mâle M10
60426/80x35/NIT/F14LAI 60426/80x35/NIT/M10	80 x 35	55	6	fem 1/4 gaz ou mâle M10



* Réalisé avec vide de 0,8 et coef.sécurité 2

Matière standard nitrile, mais autres matières possibles à la demande



Caoutchouc
Plastiques
& Dérivés
de Normandie